

TABELA DE DIMENSÕES DE VAGAS E ÁREA DE MANOBRA			ANEXO 5			
DIMENSÕES DAS VAGAS POR TIPO DE VEÍCULOS						
VEÍCULOS - TIPO	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)				
AUTOMÓVEL/ UTILITÁRIO	5,00	2,50				
LEVE CARGA/ MICROÔNIBUS	8,00	3,10				
MÉDIO DE CARGA	10,00	3,50				
ÔNIBUS URBANO	12,00	3,20				
DIMENSÕES DAS VIAS DE ACESSO ÀS VAGAS, SENTIDO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO						
VEÍCULOS - TIPO	LARGURA DA VIA DE ACESSO À VAGA POR ÂNGULO DE ESTACIONAMENTO (M)					
	EM PARALELO	30º	45º	60º	90º	
PASSEIO/ UTILITÁRIO	3,30	2,30	3,80	4,50	6,00	
LEVE/ CARGA/ MICROÔNIBUS	4,30	2,90	4,55	5,20	8,30	
MÉDIO DE CARGA	5,30	3,70	5,70	6,50	11,50	
ÔNIBUS URBANO	5,40	4,70	8,20	10,85	14,50	
DIMENSÕES DAS VIAS DE ACESSO ÀS VAGAS, SENTIDO DUPLO DE CIRCULAÇÃO						
VEÍCULOS - TIPO	LARGURA DA VIA DE ACESSO À VAGA POR ÂNGULO DE ESTACIONAMENTO (M)					
	EM PARALELO	30º	45º	60º	90º	
PASSEIO/ UTILITÁRIO	5,40	5,40	5,40	5,40	6,00	
LEVE/ CARGA/ MICROÔNIBUS	6,80	6,80	6,80	6,80	8,30	
MÉDIO DE CARGA	7,10	7,10	7,10	7,10	11,50	
ÔNIBUS URBANO	7,50	7,50	8,20	10,85	14,50	

Obs.:

A entrada de veículos leves nas garagens e pátios de estacionamento dos empreendimentos deverá atender ao seguinte:

- 1) Até 20 vagas, configurando entrada e saída por um mesmo acesso, largura mínima de 3,00m;
- 2) Acima de 20 vagas, configurando entrada e saída por um mesmo acesso, largura mínima de 6,00m;
- 3) Quando configurar entrada e saída por acessos diferentes, largura mínima de 3,00m por acesso.

Os acessos de veículos de carga serão dimensionados conforme o porte atendendo aos raios de giros especificados em bibliografia específica da área, preferencialmente o Manual do CET, observando minimamente a tabela de Dimensões das vias de acesso às vagas, deste anexo.